

## VORLÄUFIGES TECHNISCHES DATENBLATT

**Produktbezeichnung** BITUscrim\_L800-30/30

**Artikel** L\_30A68\_VG50\_03

**Beschreibung** Bei unserem Produkt BITUscrim\_L800-30/30 handelt es sich um ein Laminat aus einem biaxialen Gelege aus E-Glas und einem Glasvlies, welches als Armierungs- und Verstärkungsmaterial zum Einsatz kommt.

### Aufbau

Material	Kette	E-Glas		
	Schuss	E-Glas		
Kaschierpartner	Glasvlies 50g/m <sup>2</sup>			
Fadendichte	Kette	[Fd/	30	± 1
	Schuss	10cm]	30	± 1
Coating	Polymercoating auf Basis EVA			

### Technische Daten

Flächengewicht		[g/m <sup>2</sup> ]	125	± 5	DIN EN 12127
Anteil Coating		[%]	21	± 3	
Dicke		[mm]	0,7		DIN EN ISO 5084
Höchstzugkraft	Kette	[N/5cm]	800		DIN EN ISO
	Schuss		800		13934-1
Höchstzugkraft-Dehnung	Kette	[%]	≤ 4,0		DIN EN ISO
	Schuss		≤ 4,0		13934-1

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissenstand und beschreiben generelle Produkteigenschaften. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auf Eignung testen. Gerne bieten wir unsere technische Unterstützung an.

Aus produktionstechnischen Gründen können Eigenschaften möglicherweise variieren. Sind bestimmte Toleranzen nicht vereinbart, gelten unsere Standardtoleranzen gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen.